

Tour MAZAK QT NEXUS 200 MSY

Armoire SMOOTH
Année 2019

Spécifications techniques:

Ø de passage max.	:	675 mm
Ø de tournage sur chariot max	:	350 mm
Ø d'usinage max.	:	380 mm
Ø barres max.	:	65 mm
Ø alésage de broche	:	76 mm
Broche principale	:	5000 tr/min
Nez de broche	:	A2-6
Broche de reprise	:	6000 tr/min
Tourelle	:	12 outils
Broche de fraisage	:	4500 tr/min
Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Courses X/Y/Z	:	230 /100/575 mm
Mandrin broche principale	:	210 mm
Mandrin 2 ème broche	:	160 mm
Moteur broche principale	:	26 KW
Moteur broche de reprise	:	11 KW
Moteur broche de fraiseuse	:	5,5 KW

Options:

Convoyeur à copeaux
Récupérateur de pièces
Interface embarreur
Embarreur
Lampe 3 couleurs
Outillages
Arrosage haute pression

„Spécifications techniques sous réserve“

GEMATEC

FRANCE

Délai de livraison

De suite

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



„Spécifications techniques sous réserve“

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846