

## Centre d'usinage vertical MAZAK

### VCS 530 C

Mazatrol SMART

Année 2011

#### Spécifications techniques :

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Courses X/Y/Z                                 | : | 1050 x 530 x 510 mm |
| Distance nez de broche/table                  | : | 150 - 650 mm        |
| Distance surface de la colonne/centre broche  | : | 576 mm              |
| Table   | : | 1300 x 550 mm       |
| Poids max. admis sur la table                 | : | 1200 kg             |
| Vitesse max de broche                         | : | 12 000 tr/min       |
| Avances rapides X/Y/Z                         | : | 42 m/min            |
| Avances X/Y/Z                                 | : | 1 – 8000 mm/min     |
| Cône  | : | CAT 40              |
| Ø/ longueur d'outils/poids                    | : | Ø 80mm/ 350 mm/ 8kg |
| Ø max d'outils avec poches adjacentes vides   | : | Ø 125 mm            |
| Temps de changement d'outil (copeau à copeau) | : | 1,3 s               |
| Moteur  | : | 18,5 kW             |
| Poids de la machine                           | : | 6900 kg             |
| Dimensions                                    | : | 2880/2928/2808 mm   |

#### Options:

Convoyeur à copeaux  
Arrosage centre broche 15 bars  
Extension de mémoire 2 MB  
Package Performance  
Préparation Rénishaw OMP 60  
Préparation 4 axe  
Outillages

„Spécifications techniques sous réserve“

# GEMATEC

## Délai de livraison

De suite

## Sauf vente entre temps

## Conditions de paiement

Après réception de la facture,  
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



„Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village  
38110 Rochetoirin  
[gematec@gematec-france.fr](mailto:gematec@gematec-france.fr)

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79  
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02  
[www.gematec-france.eu](http://www.gematec-france.eu)