

Tour à CN MAZAK QT NEXUS 450 M II x 2000

Armoire Matrix NEXUS
Année de construction 2015

Spécifications techniques :

Capacité :

Passage maxi	:	845 mm
Diamètre maxi d'usinage	:	580 mm
Passage maxi au-dessus du banc	:	580 mm
Passage maxi en barre	:	165 mm

Courses :

Course X/Z	:	340 x 2120 mm
------------	---	---------------

Broche :

Diamètre du mandrin	:	450 mm
Nez de broche	:	A2 -15
Vitesse de broche	:	2 000 tr/min
Puissance	:	30 KW

Tourelle :

Nombre d'outils	:	12 outils motorisé
-----------------	---	--------------------

Broche de fraisage :

Vitesse de broche de fraisage	:	4000 tr/min
Puissance	:	7,5 KW

Vitesse d'avance

Avances rapides X/Z	:	30/30 m/min
Avance rapide axe C	:	555 tr/min

Emplacement machine au sol	:	7060 x 2300 mm
Poids machine	:	10 800 kg

Options :

Convoyeur à copeaux
Pompe haute pression 15 bars
Mandrin BB218K515
Lunette

„Spécifications techniques sous réserve“

Outillages

Délai de livraison
De suite
Sauf vente entre temps

Conditions de paiement
Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



„Spécifications techniques sous réserve“

4 Route du village
38110 Rochetoirin
gematec@gematec-france.fr

Tel/ Fax : 04 74 83 60 38 / 04 74 90 96 79
Port : 06 71 48 30 65 / 06 82 41 54 02
www.gematec-france.eu