



Tour à CN MAZAK QT COMPACT 200 MY L

Armoire Smooth C
Année 2016 / 12

Spécifications techniques:

Capacité :

Ø de tournage	:	340 mm
Ø d'usinage max.	:	340 mm
Ø barres max.	:	65 mm
Longueur maxi	:	500 mm
Courses X/Y/Z	:	215/100/605 mm

Broche principale:

Ø alésage de broche	:	80 mm
Vitesse de broche	:	5000 tr/min
Mandrin broche principale	:	210 mm
Nez de broche	:	A2- 6

Tourelle :

1 tourelle	:	12 postes
Type du porte outils de tournage	:	25 mm
Ø de queue de barre d'alésage	:	40 mm
Temps d'indexation de la tourelle	:	0,2 s

Vitesse d'avance :

Avance rapides X/Y/Z	:	30/21/33 m/min
Rapides axe C	:	400 tr/min

Moteur :

Moteur broche principale	:	15 KW
Moteur broche de fraisage	:	5,5 KW

« spécifications techniques sous réserve »



Options:

Convoyeur à copeaux
Récupérateur de pièces
Interface embarreur
Pompe HP
Outillages

Délai de livraison

Juillet 2025

Sauf vente entre temps

Conditions de paiement

Après réception de la facture,
Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion



« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846



GEMATEC

FRANCE

« spécifications techniques sous réserve »

4, route du village
38110 Rochetoirin (France)
gematec@gematec-france.fr

Tel : 0033 4 74 83 60 38
Fax : 0033 4 74 90 96 79
www.gematec-france.fr

Sarl au capital de 50 000 €
Siret : 494 312 846 000 12
TVA intra com : FR 28494312846